



FICHA TÉCNICA

RESIST WAX

ACABAMENTO ACRÍLICO

PROPRIEDADES:

RESIST WAX é uma cera antiderrapante formulada para pisos cerâmicos, ardósias, granilites, mármore, madeiras, paviflex, etc.

INSTRUÇÕES DE USO:

Sobre a superfície limpa e seca, aplicar 3 ou mais camadas de RESIST WAX, com intervalos de 30 a 40 minutos para secagem.

PRECAUÇÕES:

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do calor.

CUIDADOS:

Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

MANUTENÇÃO:

Remover todos os detritos e pó do piso com auxílio de mop seco.

Fazer limpeza úmida com K9000 diluído 1:200 ou MULTILIMPADOR NATURE ECO diluído 1:200 utilizando mop úmido ou lavadora automática com disco de limpeza vermelho. Polir após a secagem quando houver disponibilidade.

Quando necessário, aplicar uma ou mais camadas de Resist Wax, sempre com o piso limpo e seco antes da aplicação. Para isso recomendamos uma lavagem com K9000 diluído 1:100 ou MULTILIMPADOR NATURE ECO diluído 1:100 com disco verde.

COMPOSIÇÃO:

Emulsão de polímeros acrílicos, plastificantes, agente de brilho, nivelador, fragrância e água.

DADOS TÉCNICOS:

ASPECTO:	Líquido leitoso
ODOR:	Característico
COR:	Incolor / Preta
pH:	8,6 - 9,4
DENSIDADE:	1,030 - 1,050g/cm ³
VISCOSIDADE COPO FORD N°4:	10 - 11s
TEOR DE SÓLIDOS:	10% - 11%
Produto saneante notificado na ANVISA:	25351.084955/2010-32



Atualizada em 28 de Agosto de 2020.